KROMWELL
...für Ihre Sicherheit!

4SAFE®

Datenblatt H103NS

Art. H103NS

Schutzhandschuhe für Schweißer,
Handfläche Rindnarbenleder,
Handrücken und Stulpe aus Spaltleder,
ungefüttert

Größe 10 + 12
ca. 35 cm lang bei Größe 10

EN 12477-A

EN 388 EN 407



3.1.4.4 4.1.3.X.4.X

Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus Rindnarbenleder
- ungefüttert
- Stulpe, Hand- und Daumenrücken aus Spaltleder
- ca. 35 cm lang bei Gr. 10
- lieferbare Größe: 10 + 12

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Rindnarbenleder	natur
Finger und Daumen	Rindnarbenleder	natur
Handrücken	Rindspaltleder	natur
Stulpe	Rindspaltleder	natur

Kromwell Technik GmbH
Thumenberger Weg 26
90491 Nürnberg
Amtsgericht Nürnberg · HRB 973
GF: Klaus Balderer, Werner W. Schwarz

Tel.: 0049 (0) 911 58 076 0
Fax.: 0049 (0) 911 58 076 29
Mail: kt@kromwell.de
Postfach 250349 · 90128 Nürnberg
www.kromwell4safe.de

Hypo Vereinsbank NURNBERG
Kto: 5 905 125 BLZ: 760 200
70 IBAN: DE 927 602 007 000
059 051 25 BIC/SWIFT:
HYVEDEMM460

KROMWELL
...für Ihre Sicherheit!

4SAFE®

Datenblatt H103NS

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

Satra, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	3	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	1	LS 1 bis 5 LS 1 = 1.2…2,4 LS 2 = 2,5…4,9 LS 3 = 5,0…9,9 LS 4 = 10,0…19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	4	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0	4	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Brennverhalten	4	LS 1 bis 4 Brennzeit (s) Glimmzeit (s) LS 1 < 20 keine Anford. LS 2 < 10 < 120 LS 3 < 3 < 25 LS 4 < 2 < 5	EN407
Kontaktwärme	1	LS 1 bis 4 LS 1 > 15s/100°C LS 2 > 15s/200°C LS 3 > 15s/350°C LS 4 > 15s/500°C	EN407

Kromwell Technik GmbH
Thumenberger Weg 26
90491 Nürnberg
Amtsgericht Nürnberg · HRB 973
GF: Klaus Balderer, Werner W. Schwarz

Tel.: 0049 (0) 911 58 076 0
Fax.: 0049 (0) 911 58 076 29
Mail: kt@kromwell.de
Postfach 250349 · 90128 Nürnberg
www.kromwell4safe.de

Hypo Vereinsbank NURNBERG
Kto: 5 905 125 BLZ: 760 200
70 IBAN: DE 927 602 007 000
059 051 25 BIC/SWIFT:
HYVEDEMM460

Konvektive Hitze	3	LS 1 bis 4 LS 1 > 4s LS 2 > 7s LS 3 > 10s LS 4 > 18s	EN407
Strahlungswärme	X	Nicht geprüft / prüfbar	EN407
Beständigkeit gegen kleine Spritzer geschm. Metalls	4	LS 1 bis 4 LS 1 > 5 Tropfen LS 2 > 15 Tropfen LS 3 > 25 Tropfen LS 4 > 35 Tropfen	EN407
Beständigkeit gegen große Mengen geschm. Metalls	X	Nicht geprüft / prüfbar	EN407
Fingerfertigkeit	5	LS 1 bis 5	EN420

Verpackungseinheit:

60 Paar (Unterverpackung: 6 Polybeutel 10 à Paar)

EN 420 Richtlinie:

Dieses Handschuhmodell entspricht hinsichtlich Chrom VI und PCP-Gehalt den Anforderungen nach EN 420.

Erstellt: K. Balderer | am 01.04.2015 | gültig ab: 01.04.2015 | freigegeben:.....