
Produktdatenblatt

MaxiCut[®] Oil[™] 34-305

Farbe Beschichtung	Grau/Schwarz
Farbe Futter	Grün
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet
Beschichtung	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Coating texture	Micro-Foam with Non-Slip Grip
Futter	Glasfaser, Nylon, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handflächendicke	1.30 mm





Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm)	210	220	230	240	250	260
Länge Handgelenk (mm)	70	78	80	88	90	95
Breite Handgelenk (mm)	72	83	85	85	87	88
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	100	106	109	111	118	120
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4331B

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als "für Spezialanwendungen geeignet" klassifiziert.



Produktdatenblatt

MaxiCut[®] Oil[™] 34-305

Typische Leistungswerte

EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 B. Schnittfestigkeit	> 5,0 Index
EN 388:2016 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2016 D. Durchstichskraft	> 20 Newton
EN 388:2016 E. Schnittschutz ISO	≥ 5Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex® 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja









Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja
-------------	----

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200



Produktdatenblatt

MaxiCut[®] Oil[™] 34-305

Gewichtung

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	60	64	74	80	86	88
Bruttogewicht (kg)	5.5	5.8	6.5	7	7.4	7.5
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	4.5	4.8	5.5	6	6.4	6.5

Ausgabedatum: 15.08.2018







