


Produktdatenblatt

MaxiCut[®] Oil[™] 34-505

Farbe Beschichtung	Grau/Schwarz
Farbe Futter	Blau
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet
Beschichtung	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Coating texture	Micro-Foam with Non-Slip Grip
Futter	UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handflächendicke	1.60 mm



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm)	210	220	230	240	250	260
Länge Handgelenk (mm)	65	75	80	80	90	90
Breite Handgelenk (mm)	80	82	83	86	90	90
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	100	104	106	109	113	115
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Weiß	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4443C

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.



Produktdatenblatt

MaxiCut[®] Oil[™] 34-505

Typische Leistungswerte

EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 B. Schnittfestigkeit	> 10,0 Index
EN 388:2016 C. Weiterreißfestigkeit	> 75 Newton
EN 388:2016 D. Durchstichkraft	> 100 Newton
EN 388:2016 E. Schnittschutz ISO	≥ 10 Newton

HandCare[®]

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex [®] 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Silikonfrei	Nein
-------------	------

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200



Produktdatenblatt

MaxiCut[®] Oil[™] 34-505

Gewichtung

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	74	82	86	98	106	114
Bruttogewicht (kg)	6.5	7	7.4	8.25	8.8	9.4
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	5.5	6	6.4	7.25	7.8	8.4

Ausgabedatum: 05.06.2018

