

MaxiFlex®

PRECISION HANDLING™



HANDCARE™
GARANTIERT HAUTFREUNDLICH



DERMATOLOGISCH KLINISCH GETESTET
DURCH SKIN HEALTH ALLIANCE



IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT REACH



STANDARD 100 BY OEKO-TEX®



VORGEWASCHEN



KONFORMITÄT

Hiermit erklärt ATG®, dass dieser PSA-Typ (siehe B) der PSA-Rahmenrichtlinie 89/686/EWG entspricht. Der Handschuh ist auf Basis der Direktive zu Schutzkleidungen gekennzeichnet. Er entspricht den anwendbaren Technischen Normen EN. Eine technische Dokumentation sowie die CE-Konformitätserklärung erhalten Sie unter: <http://www.atg-glovesolutions.com/ce>

TYPENLISTE UND LEISTUNGSWERTE

EC Typenzertifikate ausgestellt durch:
SATRA Technology Centre Ltd. I.I.d. 0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering, NN16 8SD Northamptonshire UK

Typ	EN 420:2003+A1: 2009	EN 388:2003 - Leistungsstufe	CE Cat. II
MaxiFlex® Elite™ 34-244, 245 34-274, 275	EN 420:2003+A1: 2009	EN 388:2003 - Leistungsstufe 4121	CE Cat. II
MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, 874A, 874FY, 875, 876, 878 / 42-874, 875	EN 420:2003+A1: 2009	EN 388:2003 - Leistungsstufe 4131	CE Cat. II
MaxiFlex® Endurance™ 34-844, 845, 846, 847, 848 42-844, 845, 846, 847	EN 420:2003+A1: 2009	EN 388:2003 - Leistungsstufe 4131	CE Cat. II
MaxiFlex® Active™ 34-814, 824, 825	EN 420:2003+A1: 2009	EN 388:2003 - Leistungsstufe 4131	CE Cat. II
MaxiFlex® Comfort™ 34-924, 925	EN 420:2003+A1: 2009	EN 388:2003 - Leistungsstufe 3121 EN 407:2004 - Leistungsstufe X1XXXX	CE Cat. II

EC Typenzertifikate ausgestellt durch:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Typ	EN 420:2003+A1: 2009	EN 388:2016 - Leistungsstufe	CE Cat. II
MaxiFlex® Cut™ 34-8443, 8453, 34-8743, 8743FY, 8753	EN 420:2003+A1: 2009	EN 388:2016 - Leistungsstufe 4331B*	CE Cat. II
MaxiFlex® Cut™ 34-6443, 6453, 6743, 6753	EN 420:2003+A1: 2009	EN 388:2016 - Leistungsstufe 4X32B*	CE Cat. II

GEBRAUCH/GEBRAUCHSEINSCHRÄNKUNGEN (MECHANISCHE SCHUTZHANDSCHUHE)

Mechanische Schutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten in trockenem Arbeitsumfeld.

Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handinnenfläche.

Kein Schutz vor Flüssigkeiten oder Chemikalien. Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden bzw. offenem Feuer. Verwenden Sie keinen Handschuh, wenn die Gefahr besteht, dass er sich im Gerät bzw. in sich bewegenden Geräteteilen oder Werkzeugen verfangen kann.

Stellen Sie sicher, dass der Handschuh der EN 407 mit den entsprechenden Leistungswerten entspricht, wenn Handschuhe zum Schutz vor Hitze benötigt werden. Überprüfen Sie die Handschuhe vor Nutzung auf Beschädigungen/Defekte, Verunreinigungen und benutzen Sie keine verletzten, verschlissenen oder defekten Produkte. Dies könnte zu Hautirritationen oder Kontaktdermatitis führen. In einem solchen Fall ziehen Sie einen Dermatologen oder Arzt zu Rate. Reinigen Sie den Handschuh nach Nutzung sorgfältig und stülpen Sie Handinnenfläche nach Außen um ein Abtrocknen der Innenseite zu ermöglichen.

Größentabelle nach EN 420:2003+A1:2009

Size	Minimale Länge (mm)	Hand(flächen)umfang (mm)
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Ist der Handschuh kürzer als in der Tabelle vermerkt schützt er lediglich die Hand und nicht den Bereich des Unterarms bzw. Handgelenks. Er ist für spezifische Anwendungen geeignet.

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME

	EN 420:2003+A1 2009 Allgemeine Erfordernisse (Risikokategorie, Größen, Kennzeichnung, Markierung etc.) Hinweis zur vorliegenden Informationsbroschüre/Gebrauchsempfehlung
	EN 388:2016 Mechanische Risiken A: Abriebfestigkeit - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4) B: Schnittfestigkeit - Coupe(Rundmesser)-Test - Index (Leistungsstufe 0-5) C: Weiterreisfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) D: Durchstichfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) E: Schnittfestigkeit - TDM TestCut nach ISO 13997 - (Leistungsstufe A-F)* F: Stoßfestigkeit nach EN 13594:2015 - Y/N (P=Ja)
	EN 388:2003 Mechanische Risiken A: Abriebfestigkeit - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4) B: Schnittfestigkeit Coupe(Rundmesser)-Test - Index (Leistungsstufe 0-5) C: Weiterreisfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) D: Durchstichfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4)
	EN 407: 2004 (MaxiFlex® Comfort™) Thermische Risiken A: Brennverhalten (0-4) B: Kontaktwärme (0-4) C: Konvektive Hitze (0-4) D: Strahlungswärme (0-4) E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (0-4) F: Große Menge an geschmolzenen Materials (0-4)
	Lebensmittelkontakt Das Symbol zeigt an, dass das Produkt in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen darf. Auf www.atg-glovesolutions.com erhalten Sie weitere Informationen zur Kompatibilität.
	Produktionsdatum 01/2018

Höhere Leistungswerte stehen für besseren Schutz. Wenn "X" als Wert angezeigt wird, ist der Test entweder nicht ausgeführt worden oder ist nicht relevant. Stichfestigkeit kann nicht auf Nadeln/Injektionsnadeln angewandt werden. * DIE ERGEBNISSE DES COUPE-TESTS SIND NUR ALS HINWEIS ZU VERSTEHEN, WOHINGEGEN DIE TDM-SCHNITTFESTIGKEITSPRÜFUNG REFERENZERGEBNISSE BEZÜGLICH DER LEISTUNG ANZEIGT.

ZUSAMMENSETZUNG/ALLERGIEN

Einige Handschuhe können potentiell allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten, die bei Menschen mit einer Sensibilität für Allergien zu Reizungen und/oder allergischen Reaktionen bei Kontakt führen können. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu rate zu ziehen.

ACHTUNG – DIESES PRODUKT KANN LATEX AUS NATURKAUTSCHUK ENHALTEN, WELCHES ZU ALLERGISCHEN REAKTIONEN FÜHREN KANN. FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN ATG®.

PFLEGEHINWEISE

Lagerung/Reinigung:

In der Originalverpackung an einem frischen und trockenen sowie dunklen Ort aufbewahren. Von Ozon und Hitzequellen sowie offenem Feuer fernhalten. Verschmutzte Handschuhe können bei 40°C bis zu 3x gewaschen werden. Lufttrocknung. Neue Handschuhe können aus der Originalverpackung bis maximal 5 Jahre nach dem aufgedruckten Produktionsdatum verwendet werden. Die Einsatzdauer wird durch den sichtbaren Verschleiß begrenzt.

Abfall/Entsorgung:

Die benutzten Handschuhe können mit umweltschädigenden oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung sollte deshalb in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen erfolgen. Für weitere Informationen bezüglich der sachgemäßen Wahl und Benutzung der Handschuhe, der angebotenen Leistungen sowie einer Kopie der Konformitätserklärung zu erhalten, wenden Sie sich an ATG® (info@atg-glovesolutions.com oder über Fax an: +94-11-225.38.87) bzw. den Lieferanten der Handschuhe.

GARANTIE/EINGESCHRÄNKTER SCHADENSERSATZ

ATG® garantiert die Konformität des vorliegenden Produkts mit den technischen Werten zum Zeitpunkt der Lieferung an die autorisierten Verkäufer. ATG® übernimmt keine Haftung für mündlich ausgesprochene Anwendungsgarantien oder Empfehlungen durch Fachhändler oder Importeure. Ebenfalls schließen wir die Haftung für unsachgemäßen oder falschen Einsatz und daraus möglicherweise entstehende Verletzungen aus. Der Anwender hat für den bestimmungsgerechten Einsatz des Produkts zu sorgen und akzeptiert die eingeschränkte Haftung. Die Verantwortung von ATG® ist auf den Wert des Produkts beschränkt.

Hersteller
ATG LANKA (PVT) LTD.
Spur Road 7- IPZ Phase 2
Katunayake
Sri Lanka
Tel: +94 11 48 38 900
Fax: +94 11 22 53 887
info@atg-glovesolutions.com

Kontaktadresse in der EU:
Heilbronner Str. 150
70191 Stuttgart
Deutschland

Importeur
BIG Arbeitsschutz GmbH
Königsburger Str. 6
21244 Buchholz i.d. Nordheide
Germany
Tel: +49 4181 / 9095-0
Fax: +49 4181 / 9095-55
info@big-arbeitsschutz.de

MULTIPACK

Inhalt: 12 Paar

Nicht für den Einzelverkauf vorgesehen.

Bei Entnahme einzelner Handschuhpaare zum Einzelverkauf auf der Händler sicherzustellen, daß der Verbraucher die vorliegende Anleitung als Kopie ausgehändigt bekommt.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung kann desweiteren über:
www.atg-glovesolutions.com
als elektronisches Dokument heruntergeladen werden.