Produktdatenblatt

MaxiChem® 56-635

Farbe Beschichtung	Grün/Schwarz
Farbe Futter	Neutral
Ausführung	Stulpe - 35 cm
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum mit rutschsicherem Griff
Futter	Stretch-Nylon
Patentnummer	EP 1 608 808
Dicke	1.30 mm



Maße

Größe	**Größe 7 (S)**	**Größe 8 (M)**	**Größe 9 (L)**	**Größe 10 (XL)**	**Größe 11 (XXL)**
Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm)	350	350	350	350	350
Länge Handgelenk (mm)					
Breite Handgelenk (mm)					
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	104	109	111	116	120
Nahtfarbe	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	**Benannte Stelle**	**Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden**
EN ISO 374-1: 2016/Typ A	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Ja
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.

Produktdatenblatt

MaxiChem® 56-635

Typische Leistungswerte

EN ISO 374-1:2016 J - n-Heptan	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 K - Natriumhydroxid 40 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 L - Schwefelsäure 96 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 M - Salpetersäure 65 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 N - Essigsäure 99 %	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 O - Ammoniakwasser 25 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 Schutzhandschuhe gegen gefährliche chemische Risiken	Die Permeationsleistung muss mindestens Stufe 2 gegen wenigstens sechs Prüfchemikalien entsprechen
EN ISO 374-5:2016 Schutzhandschuhe gegen Mikroorganismen	Ja
EN 420 Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichskraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex® 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja

Produktdatenblatt

MaxiChem® 56-635

Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 350

Gewichtung

Größe	**Größe 7 (S)**	**Größe 8 (M)**	**Größe 9 (L)**	**Größe 10 (XL)**	**Größe 11 (XXL)**
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	116	126	132	136	144
Bruttogewicht (kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	8.5	9.2	9.7	10	10.5

Ausgabedatum: 30.01.2019

Dieses Dokument ist Eigentum von ATG® und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com